

■スズトレサーモ デッキング




溝加工と特殊なクリップにより、ビスが表面に見えない美しい仕上がり。



レッドパイン (欧州赤松) サーモウッド 在庫品

- サイズ(mm): 26X118X3,900
- 無垢材・無塗装・高熱乾燥材
- 節あり・表面リブ・ラウンド加工
- 樁太ピッチに合わせて、別売品T-CLIP、RSを使用して施工してください。




レッドパイン (欧州赤松) サーモウッド 在庫品

- サイズ(mm): 26X140X3,900(3,600/3,900)
- 無垢材・無塗装・高熱乾燥材
- 節あり・表面リブ加工
- 樁太ピッチに合わせて、別売品T-CLIP、RSを使用して施工してください。



◆TDK-118R/TDK-140施工方法



- * T-CLIPは、ステンレスビス(長さ35mm~45mm 釘頭6mm以下)で留めてください。
- * 樁太ピッチは、450mm以下で施工してください。
- * 張り始めと張り終いは、RS(ラバースペーサー)を使用し、デッキ材に直接ステンレスビスで留めてください。

さらなる耐久性アップが期待できる新しい専用クリップ。

NEW
ティクリップ
T-CLIP 在庫品



- サイズ(mm): 20.1X35X90
- 高密度ポリエチレン



NEW
ラバースペーサー
RS 在庫品



- サイズ(mm): 8X60X90
- ゴム顆粒

* 根太サイズに合わせてカットしてご使用ください。

